

D712



Питание через Ethernet



IPv6 & IPv4



Подключение
гарнитуры



Безопасность
(TLS & SRTP)

Техническое описание

- Широкополосное аудио
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 5 конфигурируемых функциональных клавиш со светодиодами
- 4 учетные записи SIP
- Поддержка IPv6

Преимущества

- 4-строчный графический экран с подсветкой
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°
- Настенное крепление
- Громкая связь (громкоговоритель)
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-портовый коммутатор Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45)
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 1
- Поддержка функции электронного поднятия трубки (EHS) ⁽¹⁾
- IPv6

Прошивка

Особенности

- 4 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

Функции вызова

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвола (если абонент занят или недоступен)⁽²⁾
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании ⁽²⁾
- Возможность одновременной обработки до 4 вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова

- 3-сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов⁽²⁾
- Управление парковкой звонков ⁽²⁾
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (CMC) ⁽²⁾
- Поддержка технологии унифицированных коммуникаций

Аудио

- Кодеки:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (широкополосный)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

Настройки

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
 - Автоматическая загрузка по HTTP/HTTPS/TFTP
 - Параметры DHCP 66/67
 - Сервис перенаправления Snom
 - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Спецификация

Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

Пользовательский интерфейс

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 5 программируемых линейных / функциональных клавиш с зелеными светодиодами

- Бумажная вставка для маркировки функциональных клавиш
- Выделенная клавиша для сообщений
- Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Клавиша громкости
- 4-позиционная клавиша навигации
- Клавиши «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс, управляемый через меню

Безопасность

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- ТП протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Особенности телефона

- Размеры (приблизительные):
 - 205 x 185 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки
 - 205 x 185 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой
- Вес (приблизительный): аппарат 440 г, подставка 120 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5 V DC⁽¹⁾
- Трубка: разъем 4P4C
- Гарнитура: 4P4C
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (HAC)
- Условия окружающей среды:
 - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F)

- Температура при хранении: от -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F)
- Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
- В комплект поставки входят:
 - Телефонный аппарат
 - Подставка
 - Трубка с проводом
 - Ethernet-кабель
 - Краткая инструкция по установке
- Цвет: черный
- Артикул: 00004353 (для всех рынков сбыта)

Сертификация

- CE маркировка
- FCC класса B
- Стандарт безопасности IEC 60950

⁽¹⁾ Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)

⁽²⁾ Если поддерживается ATC

Артикулы дополнительных аксессуаров

- 00004325 Адаптер питания А6 (с европейским переходником)
- 00004326 Адаптер питания А6 (с американским переходником)
- 00001168 Английский переходник для адаптера питания А6
- 00001167 Австралийский переходник для адаптера питания А6
- 00004394 Адаптер питания Snom на 10 Вт
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004341 Монофоническая гарнитура Snom A100M
- 00004342 Стереофоническая гарнитура Snom A100D

Обзор серии

